

LUBRICANTE PARA COMPRESORES

Serie Renolín SC

Aceites “sin cenizas” con excelente estabilidad a la oxidación y buenas propiedades antidesgaste, anticorrosivas y antiherrumbre. Mínima formación de residuos carbonosos. Nivel de calidad: DIN 51506 – VDL. SC32 , SC 46 Y SC 68 recomendados para compresores de paletas y tornillo. SC 100 Y SC 150 recomendados para compresores de pistones.

Contacte con nosotros para recibir una ficha técnica completa del producto.

Producto	Viscosidad cst a 40 ° C	
Renolín SC 32	32	10
Renolín SC 46	46	
Renolín SC 68	68	20
Renolín SC 100	100	30
Renolín SC 150	150	40

Serie Renolin Unisyn OL

Aceites sintéticos, base PAO, para compresores de aire EP helicoidales, paletas y émbolo. OL 32, 46 y 68 para compresores de pistón. OL 100 y 150 para compresores de pistón y paletas. Nivel de calidad: DIN 51506 VDL.

Contacte con nosotros para recibir una ficha técnica completa del producto.

Producto	Viscosidad cst a 40 ° C	
Renolín Unisyn OL 32	32	10
Renolín Unisyn OL 46	46	
Renolín Unisyn OL 68	68	20
Renolín Unisyn OL 100	100	30
Renolín Unisyn OL 150	150	40



Serie Centair S

Aceites sintéticos, base éster. Excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación. Elevadas propiedades lubricantes y prácticamente nula formación de residuos. Larga duración en servicio. S 68 recomendado para compresores de paletas y tornillos. S 100 y S 150 recomendados para compresores de pistones.

Contacte con nosotros para recibir una ficha técnica completa del producto.

Producto	Viscosidad cst a 40 ° C	
Centair S 68	68	20
Centair S 100	100	30
Centair S 150	150	40

Serie Renolín Vac

Especialmente diseñado para trabajar con bombas de vacío y paletas.

Contacte con nosotros para recibir una ficha técnica completa del producto.

Producto	Viscosidad cst a 40 ° C	
Renolín Vac 100 F	100	30

Serie Centair NM

Aceite de gran adherencia y filmoresistencia. Elevadas propiedades antidesgaste y EP, excelente protección contra la corrosión. Lubricación de herramientas neumáticas: martillos, perforadoras, etc..

Contacte con nosotros para recibir una ficha técnica completa del producto.

Producto	Viscosidad cst a 40 ° C	
Centair NM 100	100	30